AISLAFLEX CEMENT

Impermeabilizantes

CEMENTO SELLADOR ACRÌLICO COMPATIBLE CON SISTEMAS ACRILICOS

DESCRIPCIÓN.

Compuesto de alta viscosidad a base de polímeros de alta adherencia, cargas minerales, fibras minerales y aditivos, que forman una masilla de calafateo compatible con los impermeabilizantes acrílicos ***Aislaflex*.**

USOS.

- Como sellador de fisuras, grietas y detalles de losas de concreto.
- Para sellar juntas y tornillería en techumbres de lámina.
- Para el tratamiento de puntos críticos en base de tuberías, base de tinacos, chaflanes y demás elementos en losas y techumbres.

VENTAJAS.

- Rellena y se amolda perfectamente a la fisura o grieta debido a su consistencia.
- De fácil aplicación y larga duración.
- Excelente adherencia en todo tipo de superficies.
- No requiere de pintura protectiva cuando queda expuesto a la intemperie.

APLICACIÓN.

- **COMO SELLADOR DE JUNTAS, FISURAS Y PUNTOS CRITICOS EN LOSAS:**

Preparación de la Superficie

Preparación de la superficie:

1. Elimine restos de impermeabilizaciones anteriores, así como cualquier material que pueda interferir en la adherencia de **AISLAFLEX CEMENT**.
2. Elimine el polvo y el exceso de agua del interior de la fisura, preferentemente, mediante chorro de aire o con una brocha limpia y seca.
3. Abra la fisura creando una abertura mínima de 0.5 cm

Aplicación del Producto.

Imprimación:

1. Sobre la superficie preparada, aplique una capa uniforme de **AISLAFLEX SELLO** dejando secar completamente antes de aplicar el **AISLAFLEX CEMENT**.

Modo de Empleo:

1. Aplique **AISLAFLEX CEMENT** mediante cuña o espátula a todo lo largo de la junta o fisura, presionando firmemente de manera que el producto haga contacto con las paredes y la base de la cavidad a resanar.
2. Coloque un pequeño exceso de material, con la finalidad de compensar la contracción que se produce con el fraguado.
3. Deje secar el producto aproximadamente 1 hora antes de continuar con la impermeabilización.

- **SELLADO DE TRASLAPES Y TORNILLERIA EN LÁMINAS:** Revise el estado de las laminas, traslapes, pernos, tornillos, etc., a manera de sustituir aquellos que se encuentren dañados, deformados o con exceso de óxido. Elimine selladores y recubrimientos anteriores, en aquellas zonas donde se aplicara el **AISLAFLEX CEMENT**.

Preparación de la superficie:

1. Elimine óxido, grasa, polvo y partículas sueltas mediante limpieza con cepillo de alambre, solvente y chorro de aire. Mantenga flojas las juntas y traslapes de las láminas de manera que sea posible aplicar **AISLAFLEX CEMENT** entre las dos láminas.

Modo de empleo:

1. Aplique el sellador, dejando un cordón de 1 cm de alto por 2 cm de ancho, paralelo al traslape y 2 a 5 cm hacia adentro del borde de la lámina.
2. Apriete y ajuste los tornillos de sujeción fuertemente, de modo que el **AISLAFLEX CEMENT** sea “escupido” por la orilla del traslape.
3. Cubra las cabezas de los pernos, tornillos o ganchos aplicando **AISLAFLEX CEMENT** de manera que estos queden totalmente cubiertos.

IMPORTANTE: El éxito de una buena impermeabilización radica en el correcto tratamiento de fisuras, grietas, juntas y puntos críticos, por lo que se recomienda tener especial cuidado en la aplicación de **AISLAFLEX CEMENT**.

Servicio a clientes: 5870 0715 / 01 800 PASA 444 (7272) Info@pasaimper.com / www.pasaimper.com

AISLAFLEX CEMENT

Impermeabilizantes

CEMENTO SELLADOR ACRÌLICO COMPATIBLE CON SISTEMAS ACRILICOS

PRESENTACIÓN.

- Cubeta de 19 L
- Bote de 4 L
- Bote de 1 L

RENDIMIENTO.

Un litro rinde 10 m lineales en un cordón de 1cm x 1 cm

DATOS TECNICOS

PARAMETRO	ESPECIFICACION	METODO
Color	Gris	Visual
Olor	Característico	---------
Toxicidad	No toxico	---------
Densidad	1.46 - 1.50 g / ml	ASTM-D-1475
Penetración	320-340 1 / 10 mm	ASTM-D-5
Adherencia	Excelente	INTERNO
pH	8.5-9.5	ASTM-E-70
% de sólidos	66-68	ASTM-D-2369

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

PRECAUCIONES.

- Evitar su congelamiento.
- No tóxico.
- No aplicarse a una temperatura menor a los 5º C.
- No diluya el **AISLAFLEX CEMENT**

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- En caso de contacto con la piel, lavarse con agua y jabón.
- No se deje al alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD.

A partir de la fecha de fabricación, este producto puede conservar sus propiedades hasta por 12 meses, siempre y cuando se encuentre bajo techo y sellado correctamente, en lugar fresco y seco.
No estibe más de 4 cubetas.

Este producto esta garantizado en su proceso de fabricación y cumple con las normas de calidad establecidas para su uso.
Sin embargo la aplicación incorrecta de este producto está fuera de nuestro alcance, por lo que PASA® no se hace responsable por el uso inadecuado de este producto.
Para cualquier duda consultar a nuestro departamento técnico.